

## Defoamer CW 119

### ● 化学名称

水性涂料消泡剂

### ● 概述

Defoamer CW119 是高效的消泡抑泡剂推荐应用于水性涂料体系、粘合剂和胶水、水墨，具有优异的初始破泡效果和最佳的持久性、破微泡效果好、瞬时破泡速率快、基材润湿性好，并且不会产生表面缺陷；推荐应用于有光、半光和平光涂料配方体系，赋予优异的相容稳定性。

### ● 技术数据/特性（不作为产品规格）

密度(g/l,25°C)	0.85~0.92
粘度(mPa.s,25°C)	低于1000
外观	浅黄至琥珀色不透明液体
水分	小于1%
PH值 (2%水溶液,25°C)	4--7
水分散性	在水中轻微可分散

### ● 推荐及使用

一般建议添加量为 0.1-0.5%（按配方总量计算）。通常建议总添加量的至少一半左右在研磨分散阶段加入 涂料配方中，其余部分在调漆阶段加入，但最终的用量 及添加方式用户必须通过实验室逐步实验法确定。

### ● 储存

在+5°C 和+35°C之间运输和储存。 低温条件下可能凝结，但不影响质量，避免直接加热。

### ● 包装

25kgs/桶、180kgs/桶

● 所有资料，包括配方均是真实的。但是客户必须在自己的试验室或设备上试验来确认，供应商不能做出任何承诺。客户必须遵守当地的专利法规。供货商有权对自己的产品进行改进，其规格有任何改动，恕不提前通知。