

Levelling Agent BN 3202

产品概述

3202 通过缔合提供优异的流变（流动、流平等）性能、良好的增稠效果；由于本产品为非离子型，因而其增稠、流变效果较少受体系 PH 值的影响；流变效果具有通用性、增稠效果具有一定的选择性；3202 不能单独使用，而是用作协同流变剂和其它多种增稠、流变剂等一起配合使用；能有效改善中、高剪切粘度，较低的增稠倍率，赋予内外墙涂料优异的流动和流平性、光泽展现性。

物化特性

概述	非离子聚醚型聚氨酯
外观	浅黄色微浊液体
PH 值	7.0 ± 1（1%的水溶液）
有效成分	20%
粘度	≤ 2000 厘泊；（25℃）
溶剂	环保型亲水溶剂 + 水

应用优点

- 1、有效提高 ICI 粘度，但是对低剪粘度贡献不大
- 2、为涂料提供优异的流变（流动、流平等）性能，提高开罐效果
- 3、流变体系不受体系 PH 值的影响，流变效果具有通用性
- 4、不影响涂料光泽
- 5、改善成膜性能、赋予漆膜优异的耐水性能
- 6、抗微生物和防霉

使用建议

建议用量（wt%，以总量计）：0.3-4.0%；本品可直接用水稀释，水稀释性能优良；建议本品在生产过程中的最后一步加入，应当边加入边搅拌，其加入量以达到所需的效果为止。

包装储存

25、200 公斤/桶；

本品在低温下会导致流动困难、浊度增加等，升高温度使产品恢复原状即可使用；

使用后应密闭；

置于温度为 5-35℃ 的环境中，忌曝晒。