

Defoamer CW 124

● 化学名称

水性涂料消泡剂

● 概述

Defoamer CW124 是高效经济型矿物油基消泡剂，适用于绝大多数水性体系、建筑涂料和灰泥、粘合剂和聚合物分散体、水墨和造纸涂布，提供均衡的破泡性和抑泡性，具有优异的通用性和持久性，推荐应用于平光至丝光乳胶涂料和粘合剂体系，对涂膜无排斥现象。

● 技术数据/特性（不作为产品规格）

密度(g/l, 25°C)	0.86~0.91
粘度(mPa.s, 25°C)	100~1000
外观	浅琥珀色不透明液体
水分	小于0.5%
PH值 (2%水溶液, 25°C)	4--7
水分散性	在水中轻微可分散

● 推荐及使用

一般建议添加量为 0.1-0.5%（按配方总量计算）。通常建议总添加量的至少一半左右在研磨分散阶段加入 涂料配方中，其余部分在调漆阶段加入，但最终的用量 及添加方式用户必须通过实验室逐步实验法确定。

● 储存

在+5°C 和+35°C之间运输和储存。低温条件下可能凝结，但不影响质量，避免直接加热。

● 包装

25kgs/桶、1 80kgs/桶

- 所有资料，包括配方均是真实的。但是客户必须在自己的试验室或设备上试验来确认，供应商不能做出任何承诺。客户必须遵守当地的专利法规。供货商有权对自己的产品进行改进，其规格有任何改动，恕不提前通知。