

## 锁水剂 Extending Opening Time Agent 6256

### 化学名称/组成

锁水剂 Extending Opening Time Agent6256 是改性高分子直链醇。

### 概述

锁水剂 Extending Opening Time Agent6256 是高浓缩直链醇的分散液。可以提高涂料表面的疏水性和施工性，延长漆膜开放时间，有效防止水分流失，避免漆膜开裂现象。

### 技术数据/特性（不作为产品规格）

外观	白色或灰白色膏状
水溶性	在水中易混溶
有效基成份	约 30%
密度 (g/cm <sup>3</sup> )	约 0.97

### 使用优势：

锁水剂 Extending Opening Time Agent6256 是长链脂肪醇在水中的水性分散体，用来提高水性涂料表面和质感涂料纹理面涂的疏水性和施工性。

锁水剂 Extending Opening Time Agent6256 有以下特点：

- 增加漆膜的疏水性；
- 降低漆膜或者腻子的开裂；
- 延长漆膜开放时间；
- 减少贝纳德旋涡，对展色性也有极大帮助；
- 改善施工性，不粘刀，机械喷涂可以保护机器设备减少摩擦力；

### 使用方法：

添加量约为总配方计算 0.2 - 2.0% ；确切的用量取决于所使用的聚合物乳液的类型。建议从实验室开始用 0.2% 试验，再增加用量，直到达到预期效果。

### 使用须知

为了安全使用，请在使用前阅读产品资料及产品安全数据表和包装标签，以及任何生理和卫生危害资料。

## 储存

- 所有资料，包括配方均是真实的。但是客户必须在自己的试验室或设备上试验来确认，供应商不能做出任何承诺。客户必须遵守当地的专利法规。供货商有权对自己的产品进行改进，其规格有任何改动，恕不提前通知。

保持容器密封并放在阴凉的地方。建议将产品储存在 15° C 以上。在低温下反复储存可能会导致在不影响技术性能的情况下增加粘度。避免冰冻温度。

## 包装

25公斤/桶, 200公斤/桶

● 所有资料, 包括配方均是真实的。但是客户必须在自己的试验室或设备上试验来确认, 供应商不能做出任何承诺。  
客户必须遵守当地的专利法规。供货商有权对自己的产品进行改进, 其规格有任何改动, 恕不提前通知。

---