

• 无溶剂硅树脂 Solvent Free Silicone Resin 7008

化学名称/组成

无溶剂硅树脂 Solvent Free Silicone Resin 7008 是以特殊的分子结构设计与纳米技术合成的纯硅树脂。

概述

无溶剂硅树脂 Solvent Free Silicone Resin 7008 是一款新型特种树脂，通过特殊的分子结构设计和先进的纳米合成技术，能在光伏玻璃、木材表面形成增硬涂层，作为木材底漆能够在两小时之内砂纸易打磨，对木材表面处理，具有优异的附着力，并且可以填充基材表面的微小空隙，耐水性好、硬度高，对户外木材提供持续的优异的保护，防霉、防开裂，持久的耐候性保护。同时可作为光伏玻璃罩面应用达到自清洁及户外木底漆应用。

技术数据/特性（不作为产品规格）

以下为典型数据，不应被视为规格

外观	无色透明液体
固体份 (%)	>99
粘度 (25° C)mPa · s	约 30-300
闪点 (°C)	>100
密度 (g/ml)	1.00-1.20

应用领域:

可作为光伏玻璃罩面应用及户外木底漆应用。户外木底涂，表面增硬，快速打磨，可以填充基材表面微小空隙的处理。

使用建议

- 清理：施工前将基材表面清理干净，保持干燥。
- 涂刷：经涂刷处理后的基材表面，施工时纵横交错，不可遗漏，直至基材表面湿润为止。施工两小时后可以砂纸打磨。
- 施工气候环境：施工时保持环境通风，户外施工前应注意天气预报，避免在雨雪来临前施工。
- 本品是涂刷前基材表面应处理干净，如之前涂刷过其它产品必须要打磨掉才可施工。
- 操作时，若不慎入眼，立即用清水冲洗。

● 所有资料，包括配方均是真实的。但是客户必须在自己的试验室或设备上试验来确认，供应商不能做出任何承诺。客户必须遵守当地的专利法规。供货商有权对自己的产品进行改进，其规格有任何改动，恕不提前通知。

- 大面积施工前建议最好做一下应用试验：首先确认一下产品和被涂刷的基材是否达到最佳的效果；其次确认最佳用量，避免浪费。

危险物分类

以下资料：危险物条例和运输条例的分类和标记储存和装卸的保护措施事故和火灾时的措施毒性和生态效应在我们的安全数据手册中可找到。

使用须知

为了安全使用，请在使用前阅读产品资料及产品安全数据表和包装标签，以及任何生理和卫生危害资料。

储存

产品应贮存在密闭容器内，避免冷冻及高温，冷冻会对该产品造成严重损害。建议贮存温度为 5 ~ 25° C。自产品生产日起有效期为1年，超过产品有效期经过质检验合格也可继续使用。

包装

25 公斤/桶，200 公斤/桶

● 所有资料，包括配方均是真实的。但是客户必须在自己的试验室或设备上试验来确认，供应商不能做出任何承诺。客户必须遵守当地的专利法规。供货商有权对自己的产品进行改进，其规格有任何改动，恕不提前通知。
